



FASÁDY AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH



PRÍSADY DO LEPIDIEL, STIEROK A OMIETOK

PCI MULTICRET UP

Prísada na urýchlenie schnutia cementových lepidiel a stierok PCI Multicret používaných pri zhotovení zateplovacích systémov z polystyrénu a minerálnej vlny pri aplikáciách pri nízkych teplotách nad +1 °C. Aplikácia ďalšej vrstvy po cca 48 hod. (pri teplote +1 °C a 95 % relatívnej vlhkosti vzduchu) resp. kratšie podľa klimatických podmienok. Obmedzuje tvorbu výluhov z armovacích lepidiel a umožňuje aplikáciu ďalších vrstiev s výrazne kratšou technologickou prestávkou.

PCI MULTIPUTZ UP UNI

Prísada na urýchlenie schnutia a vyzrievania pastovitých omietok PCI Multiputz ZA, RA, ZM, ZS, RS, ZX a NoBio Z a penetrácie PCI Multigrund PGU pri aplikácii pri nízkych teplotách. Umožňuje rýchle vytvrdnutie omietky v chladnom počasí a obmedzuje tvorbu výluhov. Počas zasychania – cca 8 hod. (pri teplote +1 °C a 80 % relatívnej vlhkosti) – nesmú teploty klesnúť pod +1 °C.