

# KEĎ UŽ APLIKÁCIA JE ZÁŽITKOM

## PCI SECCORAL 1K FLEXIBILNÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA



Pružná cementová hydroizolačná stierka na balkóny, terasy a do kúpeľní a spíchn

- Krémová konzistencia pre mimoriadne pohodlné spracovanie
- Prekluje trhliny aj dodatočne vzniknuté
- Bezprašná technológia s minimom zápachu
- Vodotesné, difúzne, chráni podklady pred prenikaním vlhkosti
- Súčasť certifikovaných balkónových systémov PCI Pecitherm

# PCI SECCORAL 1K

## FLEXIBILNÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA

PCI Seccoral 1K je najpohodlnejšia spracovateľná jednozložková flexibilná cementová hydroizolačná stierka na trhu. Vďaka špeciálnej kombinácii prísad je hydroizolačná stierka obzvlášť krémová a ľahko spracovateľná. Môže byť aplikovaná na steny alebo podlahy bez námahy a bez výraznej sily. Vďaka svojej jedinečnej materiálovej konzistencii je možné dosiahnuť podstatne vyššie aplikačné výkony.

### Vylepšená receptúra

- Krémová konzistencia pre mimoriadne jednoduchú aplikáciu
- Rýchle schnutie umožňuje rýchly pracovný postup pri výstavbe a úsporu nákladov a času
- Minimalizované emisie zápachu a prachu poskytujú príjemné pracovné podmienky

### Vlastnosti, ktoré presvedčia všetkých odborníkov

- Jednozložkový produkt, stačí len zmiešať s vodou na mieste aplikácie
- Preklenutie trhlín, účinná ochrana aj pred dodatočne vzniknutými trhlinami v podklade
- Vytvrdzovanie bez trhlín, stierka nepraská a nevytláča sa
- Spoľahlivé prilnutie aj bez penetrácií a spojovacích mostíkov
- Na vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy
- Balenie: 15 kg vreca a 3,5 kg vrečko

### Aplikácia




hladidlom



štetkou



valčekom



strojovo

### Dlhá doba spracovateľnosti: rýchly postup výstavby

- Rýchlo schnúca: obklady a dlažby je možné lepiť už po 5 hodinách, dokonca aj pri aplikácii dvoch vrstiev
- Optimálna príľnavosť: na lepenie manžiet a tesniacich pásov
- Nízka spotreba: 2,5 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke suchej vrstvy 2 mm



Schválené stavebnými orgánmi:  
spoľahlivá a flexibilná hydroizolácia

PCI Seccoral® 1K je v súlade s platnou normou pre stierkové hydroizolácie DIN 18534-3, normou pre hydroizoláciu vnútorných miestností DIN 18534-5 (triedy vystavenia vode W1-I, W2-I a W3-I) ako aj normou na hydroizoláciu balkónov a chodníkov DIN 18531-5.



Vďaka svojej mimoriadne krémovej konzistencii PCI Seccoral 1K ponúka novú prémiovú kvalitu pre čo najvyššie pohodlie spracovateľa a zároveň šetrí čas.