

PCI[®]

Für Bau-Profis

**Ked' už aplikácia
hydroizolácie je zážitkom**



**Nová
receptúra,
vynikajúce
spracovanie**

PCI Seccoral® 1K

Pružná cementová hydroizolačná stierka na balkóny, terasy
a do kúpeľní a sprch

- Krémová konzistencia pre mimoriadne pohodlné spracovanie
- Rýchle schnutie
- Bezprašná technológia s minimom zápachu

www.pci-sk.sk

A brand of
MBCC GROUP

Keď už aplikácia hydroizolácie je zážitkom

PCI Seccoral® 1K je **najpohodlnejšia jednozložková flexibilná cementová hydroizolačná stierka na trhu**. Vďaka špeciálnej kombinácii prísad je hydroizolačná stierka obzvlášť krémová a ľahko spracovateľná. Môže byť aplikovaná na steny alebo podlahy bez **námahy** a **bez výraznej sily**. Vďaka svojej jedinečnej materiálovej konzistencii je možné dosiahnuť podstatne vyššie aplikačné výkony.

Vylepšená receptúra

- **Krémová konzistencia** pre mimoriadne jednoduchú aplikáciu
- **Rýchle schnutie** umožňuje rýchly pracovný postup pri výstavbe a úsporu nákladov a času
- **Minimalizované emisie** zápachu a prachu poskytujú príjemné pracovné podmienky

Vlastnosti produktu presvedčia všetkých odborníkov

- **Jednozložkový produkt**, stačí len zmiešať s vodou na mieste aplikácie
- **Preklenutie trhlín**, účinná ochrana aj pred dodatočne vzniknutými trhlinami v podklade
- **Vytvrdzovanie bez trhlín**, stierka nepraská a nevytlamuje sa
- **Spoľahlivé príľnutie** aj bez penetrácií a spojovacích mostíkov
- **Použitie**: na vnútorné a vonkajšie použitie na steny a podlahy
- **Balenie**: 15 kg vreca a 3,5 kg vrecko

Aplikácia




hladidlom



štetkou



valčekom



strojom

Dlhá doba spracovateľnosti: rýchly postup výstavby

- **Rýchlo schnúca**: obklady a dlažby je možné lepiť už po 5 hodinách, dokonca aj pri aplikácii dvoch vrstiev
- **Optimálna príľnavosť**: na lepenie manžiet a tesniacich pásov
- **Nízka spotreba**: 2,5 kg/m² pri hrúbke suchej vrstvy 2 mm



Schválené stavebnými orgánmi: spoľahlivá a flexibilná hydroizolácia

PCI Seccoral® 1K je v súlade s platnou normou pre stierkové hydroizolácie DIN 18534-3, normou pre hydroizoláciu vnútorných miestností DIN 18534-5 (triedy vystavenia vode W1-I, W2-I a W3-I) ako aj normou na hydroizoláciu balkónov a chodníkov DIN 18531-5.



Vďaka svojej mimoriadne krémovej konzistencii PCI Seccoral® 1K ponúka novú prémiovú kvalitu pre čo najvyššie pohodlie spracovateľa a zároveň šetrí čas.